

meccanocar 446 00 09495-4301-Tappeto copritombino in gomma

Tappeto di sicurezza e copertura di tombini e scarichi in gomma antiolio ed antiacido. Indicato per la copertura di emergenza di scarichi fognari, tombini, condutture idriche aperte in caso di sversamento accidentale di sostanze chimiche. Impedisce alle sostanze inquinanti di penetrare nelle condutture di scarico, indispensabile a bordo di mezzi per trasporto di merci pericolose A.D.R.

Caratteristiche tecniche.

Caratteristiche	Valori
Peso specifico gr/cm ³	1,35
Durezza Shore A	70
Resistenza a trazione Kg/cm ²	130
Allungamento massimo %	300
Ritorno elastico (22h a +70°C) %	17
Resistenza alla compressione Kg/cm	28
Reazione ai liquidi (72 h a +70°C) %	
- ASTM n°1	-2
- ASTM n°2	-1
- ASTM n°3	0
Invecchiamento al calore (72 h a +70°C)	
- Durezza Shore A	3
- Resistenza a trazione %	-4
- Allungamento %	-11
Resistenza chimica	
- Ozono	Media
- Acidi e basi diluite	Molto buona
- Acidi e basi concentrati	Buona
- Idrocarburi	Buona
Temperatura di esercizio °C	-30/+110