



meccanocar **411 00 19770-6245-250 ml**
411 00 19780-6250-5 L.
Additivo antifumo per gasolio

L'additivo antifumo per gasolio Meccanocar è raccomandato per eliminare la fumosità allo scarico e l'emissione di particolato e fuliggine nei motori alimentati a gasolio di ogni tipo, ad iniezione diretta o indiretta, equipaggianti o non con filtri antiparticolato e catalizzatori. Elimina anche gran parte del cattivo odore di scarico, lubrifica il sistema di alimentazione e mantiene puliti pompe ed iniettori.

Oltre a diminuire la fumosità, aumenta la prontezza e la scioltezza del motore, riduce l'emissione di gas tossici, diminuisce l'inquinamento e migliora la combustione del carburante. Pulisce e preserva il circuito di alimentazione. Favorisce il consenso del controllo tecnico per i gas di scarico durante le revisioni periodiche.

Può essere utilizzato su ogni mezzo con motore diesel: autovetture, mezzi commerciali, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, ecc., sia su motori di vecchia concezione sia su motori moderni ad iniezione diretta.

Modo d'uso

Aggiungere il prodotto al carburante ad intervalli di 2000 km circa o all'occorrenza. 250 ml di prodotto sono sufficienti per il trattamento di 50-70 litri di gasolio. Per quantità superiori di carburante aggiungere multipli di 250 ml di conseguenza. Una concentrazione più alta non danneggia le parti trattate.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|-----------------|----------------|
| ➤ Stato fisico: | liquido |
| ➤ Colore: | incolore |
| ➤ Odore: | caratteristico |
| ➤ Densità: | 0,80 kg/l |