



## **meccanocar 411 00 17670-4465**

### **Olio PAG universale per climatizzatori**

#### **DESCRIZIONE**

- Olio sintetico PAG, base esteri di poliolo, additivato con prodotti antiattrito ed antiusura per impianti di climatizzazione di autoveicoli caricati con gas R134a, universale, miscelabile con ogni altro tipo di olio PAG usato all'origine.
- La particolare formulazione ne permette la miscibilità e la sostituzione con ogni tipo di gradazione di olio sintetico PAG, aumentando la protezione del compressore, eliminando rumori e cigolii ed aumentando le prestazioni dell'impianto. Allunga la vita dei componenti in movimento.
- L'utilizzo permette all'impianto di mantenere nel tempo le prestazioni originali, aumentando il comfort all'interno dei veicoli per lunghissimo tempo.

#### **USO**

- Immettere nell'impianto al momento della ricarica, seguendo le istruzioni del fabbricante.
- **ATTENZIONE:** l'olio assorbe umidità dall'atmosfera. Non aprire il contenitore prima dell'utilizzo, e non lasciarlo aperto per non comprometterne la funzionalità.

#### **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- Eccellente efficienza.
- Lubrificante ed antiattrito.
- Aumenta la vita del compressore A/C e ne limita la rumosità.
- Elevate affidabilità e durata.
- Eccellente miscibilità con tutti i tipi di oli PAG.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Forma: liquido
- Colore: giallo paglierino
- Odore: inodore
- Punto di Accensione (Gradi C): 250 (vaso aperto)
- Densità (g/ml): 0.9620 A 25°C
- Solubilità (Acqua): <1%
- Punto di Goccia (Gradi C): -45
- Peso Specifico: 0.9626
- Viscosità cinematica: 64.3 cSt A 40 Gradi C
- Indice di Acidità: 0.01mg KOH/g