



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Olio idraulico ISO68-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
01/02/2010

meccanocar 411 00 14880-2788-5 litri.
411 00 14883-2788F-200 litri.
Olio idraulico (ISO 68).

DESCRIZIONE

Olio idraulico di elevata qualità a base paraffinica, adeguatamente additivato in funzione dello specifico impiego. Soddisfa le classi ISO-HS.

L'alto valore dell'indice di viscosità naturale consente di mantenere il livello di viscosità molto prossimo a quello previsto dal progettista del sistema, anche al variare delle temperature.

Le ottime proprietà antiossidanti ed antiruggine ne garantiscono l'impiego anche per lunghi periodi d'esercizio, senza l'insorgere di particolari problemi ossidativi.

Il buon potere antischiuma, anche in presenza di forte sbattimento, nei circuiti alimentati da pompe molto veloci, evita irregolarità di funzionamento.

Idoneo per essere impiegato negli impianti di trasmissione idrodinamica di energia, nei comandi idraulici e nei sistemi idrostatici, particolarmente in macchinario ed apparecchiature di precisione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICO

- Aspetto: oleoso-limpido.
- Peso specifico a +15°C: 0,880 Kg/dm³.
- Viscosità a +40°C: 68 cSt.
- Indice di viscosità: 90-100.
- Infiammabilità: +200°C.
- Congelamento: -10°C scorre.

* I valori sopracitati non costituiscono specifica, e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.