



meccanocar 411 00 14985-2809-Plastic primer spray.

DESCRIZIONE.

Speciale aggrappante per resine poliuretatiche che facilita l'adesione dei prodotti usati normalmente per la riparazione dei particolari in plastica del settore autotrazione.

Il Plastic primer spray è da usarsi prima dell'applicazione degli adesivi poliuretatici per prepararne la superficie e migliorarne l'adesione.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.

- Aspetto e colore: confezione aerosol
- Odore: di solvente
- Punto di infiammabilità: < 0°C
- Auto infiammabilità: 400°C (gas)
- Densità relativa: 0,86 kg/L
- Idrosolubilità: insolubile
- Liposolubilità: completa
- Densità dei vapori: > 1

APPLICAZIONE ED USO.

Agitare preventivamente il flacone del prodotto. Pulire e sgrassare bene le superfici da trattare.

Applicare il prodotto con passate leggere da una distanza di circa 20 centimetri, attendere e lasciare agire per 10-15 minuti, fino alla completa evaporazione del solvente.

Alla fine dell'asciugatura è possibile applicare l'apposita resina.

STOCCAGGIO E DURATA.

Il prodotto stoccato in luogo fresco ed asciutto, ha una vita minima di 36 mesi.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.