



meccanocar 411 00 15520-3070-Protettivo poli batteria spray

NOME PRODOTTO:

Protettivo poli batteria.

CLASSIFICAZIONE:

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato utilizzato come grasso antiacido per morsetti batteria.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE:

Prodotto ideale per impedire la solfatazione e la corrosione. Non perde la sua naturale consistenza e conserva immutato il suo potere lubrificante. Evita resistenze dovute a contatto ed impedisce cadute di tensione.

IMPIEGO:

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 centimetri sulla parte da trattare.

COMPOSIZIONE:

Resina, miscela di solventi.
Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

CONFEZIONE:

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

RESA MEDIA:

Non quantificabile, essendo legata all'uso che se ne vuole fare.

CARATTERISTICHE:

- Aspetto e colore: liquido paglierino sotto pressione.
- Odore: tipico solventi contenuti.
- Peso specifico: 0,84 kg/l. (riferito alla base).
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Evaporazione solventi: veloce, nell'ordine di pochi minuti.
- Propellente: miscela GPL tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO:

Recipiente sotto pressione. Protegge dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma e su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI:

Ricordarsi che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte e accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.