



## **meccanocar 411 00 15250-2878-Lucidante pulitore per infissi**

### **PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE.**

- Colore: bianco.
- Odore: profumato.
- Stato fisico: liquido.
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubilità: SI.

### **CARATTERISTICHE.**

Prodotto utilizzato per la pulizia e la lucidatura di tutti i metalli sia grezzi che verniciati o con trattamenti superficiali, quali anodizzazione, passivazione, ecc. Formulazione in schiuma attiva che agisce sulle superfici togliendo ogni tipo di sporco, anche il più tenace, lasciando una superficie perfettamente lucidata e senza nessun alone.

### **IMPIEGO.**

Agitare bene il prodotto. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare, lasciare agire per qualche istante, quindi rimuovere la schiuma con un panno pulito.

### **CONFEZIONE.**

Bombola in banda stagnata non riciclabile. Denominazione "aerosol".

### **STABILITÀ IN MAGAZZINO.**

Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

### **AVVERTENZE.**

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso. PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.