



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

**Stucco idrofugo-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1**  
03/02/2010

## **meccanocar 411 00 08700-2672-Stucco idrofugo**

### **PROPRIETÀ.**

Lo stucco idrofugo Meccanocar è un mastice preformato in pani di colore nero, utilizzato per la sigillatura di passaggi cavi, fori, fessure anche di grandi dimensioni.  
Aderisce su qualsiasi tipo di supporto, rimanendo permanentemente plastico.

### **UTILIZZAZIONE.**

Lo stucco idrofugo Meccanocar si applica manualmente.  
Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte ed esenti da oli.

### **CARATTERISTICHE.**

- Base: polimeri sintetici, plastificanti, cariche minerali.
- Aspetto: solido plastico.
- Colore: nero.
- Peso specifico: 1,75 +/- 0,04 g/cm<sup>3</sup>.
- Penetrazione @ 25°C.: 50-60.

**STOCCAGGIO E DURATA:** lo stucco idrofugo Meccanocar stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese tra +5°C. e +35°C. ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Le informazioni tecniche ed i valori indicati nel presente foglio corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.