meccanocar 411 00 17540-4400
Turafalle easy per climatizzatori con R134a

Turafalle per impianti di aria condizionata di autoveicoli, in versione monodose pronto all'uso, da usarsi su impianti contenenti gas R134a.
Indicato per l'utilizzo da parte di meccanici, carrozzieri, elettrauto e tutte le officine che operano sugli impianti A/C di autovetture e veicoli industriali.
Il prodotto permette di chiudere velocemente tutte le micro perdite che si possono formare in ogni parte dell'impianto, agisce indifferentemente su metalli, gomme, plastiche senza intaccare o ostruire nessun componente. Non e' necessario svuotare l'impianto, effettuare operazioni di vuoto, lavaggi o altro, e senza dover sostituire il filtro essicatore prima dell'introduzione.
per verificare la fattibilità della riparazione, controllare che l'impianto resista in depressione a -1mpa per almeno 4 minuti. In caso contrario la perdita è troppo grande e deve essere riparata in modo meccanico.

MODO D'USO
Caricare l'impianto A/C con 20 grammi in meno di gas della quantità prevista. Agitare bene la bombola di turafalle, connetterla alla presa di bassa pressione ed erogare l'intero contenuto. Accendere l'impianto alla massima potenza e farlo funzionare per almeno mezz'ora.
In caso di impianto carico, connettere la bombola ed eseguire le stesse operazioni descritte sopra.
Il contenuto della bombola consente la riparazione di impianti contenenti una quantità max di gas di 1 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

➢ Stato fisico:	Aerosol
➢ Colore:	Blu
➢ Odore:	Caratteristico
➢ pH non diluito:	Non definito
➢ Punto/intervallo di ebollizione (in °C):	304,4 sostanza attiva
➢ Punto/intervallo di fusione (in °C):	Non definito
➢ Punto di infiammabilità (in °C):	>200 (ASTM D-92, c.c.), sostanza attiva
➢ Proprietà comburenti:	No
➢ Limite min. di esplosività:	N.A.
➢ Limite max. di esplosività:	N.A.
➢ Pressione di vapore:	<1 mm Hg (20°C), sostanza attiva
➢ Densità (g/ml):	0,84-0,87 (15°C), sostanza attiva
➢ Idrosolubilità:	Insolubile

CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE
Bombola spray monodose con erogazione completa in ogni posizione.
Connettore per presa bassa pressione con valvola antisvuotamento.
Contenuto. Turafalle: 42 g. - Gas R134a: 28g.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successivi adeguatamente.