

meccanocar Sigillante per infissi e facciate

411 00 21150-6423-Bianco – 411 00 21160-6424-Grigio

DICHIARAZIONE DI DURABILITA' DEL PRODOTTO

Il Sigillante per infissi e facciate è un prodotto a base di Polimeri Silil-Terminati, monocomponente, igroindurente, a basso modulo e ad alte prestazioni.

Esso è progettato per sigillare giunti di dilatazione e di controllo in calcestruzzo, muratura, pannelli prefabbricati in calcestruzzo e facciate continue metalliche, nonché sigillature perimetrali di serramenti, legno, pavimenti di compensato ed altri componenti edili. Viene utilizzato anche per la sigillatura di giunti di raccordo a parete e a pavimento, in interni ed esterni, anche in specifici sistemi di impermeabilizzazione.

Attraverso la sua polimerizzazione, indurisce e forma un legame durevole, flessibile ed impermeabile con la maggior parte dei materiali da costruzione in qualsiasi combinazione: pietra, muratura, ceramica, marmo, legno, acciaio, alluminio e diverse materie plastiche. In molti casi l'adesione è garantita senza l'ausilio di promotori di adesione, primer o attivatori.

Il Sigillante per infissi e facciate è conforme ai severi requisiti delle principali Normative Europee e Internazionali sui sigillanti, quali:

- Marcatura CE secondo EN 15651-1:2012-12
- Marcatura CE secondo EN 15651-4:2012-12
- ISO 19862:2015 Buildings and civil engineering works – Sealant – Durability to extension compression cycling under accelerated weathering
- ISO 4892-3:2016 Methods of Exposure to Laboratory light sources – simulation of weathering effects occurring on exposed materials

Esso è altresì conforme alla Classe 25LM. I giunti realizzati con il Sigillante per infissi e facciate Meccanocar si estendono e si comprimono per almeno il 50% (+/-25%) della larghezza del giunto stesso, quando correttamente progettato e realizzato.

Il Sigillante resiste alle normali condizioni atmosferiche come pioggia, neve, gelo, luce solare e inquinamento atmosferico.

Nelle normali condizioni di servizio, se rigorosamente applicato in conformità alle procedure di installazione e sui substrati idonei e specificati dalla Meccanocar Italia S.r.l. (vedere scheda tecnica più aggiornata), viene garantita l'integrità funzionale del Sigillante per infissi e facciate per un periodo non inferiore ai dieci anni.

Questa garanzia è valida se il prodotto è stato applicato entro la data di scadenza posta sulla confezione.

Ufficio Tecnico Prodotto Meccanocar Italia S.r.l.