



## **meccanocar 402 00 04020-1104298**

### **Occhiale protettivo a lenti ribaltabili**

Occhiale protettivo per operazioni di molatura e saldatura a fiamma, con lenti inattiniche ribaltabili grado di protezione DIN 5, e lenti trasparenti in policarbonato di sicurezza. Diametro lenti 50 mm., costruzione in materiale morbidissimo ed anallergico con elastico regolabile, dotato di valvole di espirazione e ventilazione.

#### **Dichiarazione di conformità.**

Dichiarazione di conformità di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di II categoria alla direttiva 89/686/CEE recepita con D.L: italiano 475/92.

Il costruttore, sotto la sua completa responsabilità, dichiara che il dispositivo sotto descritto:

#### **OCCHIALE PROTETTIVO A LENTI RIBALTABILI**

- E' conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE, secondo la EN 175 recepita con D.L. N° 475 del 4 dicembre 1992.
- E' identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n° BSI 0201.
- E' sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 11, punto A della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato OCE S.r.l.
  
- Marcatura della montatura: U EN 175 F CE
- Marcatura filtri: U1FCE – 5U1FCE
- Rischi protetti: protezione da impatti con particelle ad alta velocità (45 m/s) e bassa energia.