

meccanocar 373 TE

Tubo carburante ecologico telato interno

Impiego

Tubo per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco-diesel e lubrificanti in genere. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

Struttura/composizione

Sottostrato: liscio in gomma nera (nbr) resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% ed alle benzine senza piombo con contenuto di mtbe non superiore al 5%.

Inserti: tessuti sintetici.

Copertura: gomma nera (cr/nbr) resistente ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superfici: lisce.

Temperature di esercizio: minima -35°C, massima +70°C.

Normative di riferimento: Iso 1307

Marcatura: Eurocord special green fuel – iso 1307



Gamma

Codice	Ø int x est mm	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Raggio minimo curvatura mm	Peso g/m
373TE00020	3,2 X 8,2	10	30	40	60
373TE00060	5 X 10			50	80
373TE00090	6 X 13			60	140
373TE00120	7 X 13			70	150
373TE00160	8 X 14,5			80	160
373TE00180	10 X 16			100	170