

meccanocar

485 00 00850-85-Bocchetta Ø140 con filtro ai carboni attivi
485 00 00860-86F-Filtro di ricambio ai carboni attivi

DESCRIZIONE

Bocchetta in neoprene con tappo a diaframma di diametro 140 mm, dotata di filtro sostituibile ai carboni attivi per la diminuzione dei fumi di scarico di mezzi sia a benzina sia diesel all'interno di costruzioni chiuse. La bocchetta si collega direttamente allo scarico dell'automezzo, è dotata di un foro apribile per l'inserimento dell'eventuale sonda per la misurazione dei gas di scarico, e permette di eliminare gran parte delle sostanze dannose grazie alla filtrazione della speciale cartuccia ai carboni attivi. In particolare vengono ridotte le seguenti sostanze.

- NOx
- COx
- HC incombusto
- Diesel (particolato)

La cartuccia deve essere periodicamente sostituita per mantenere l'efficacia della filtrazione, e non può essere considerata un sostituto dell'impianto di aspirazione fumi.

Intervalli di sostituzione consigliati:

- Motori a benzina: 120 accensioni
- Motori diesel: 50 accensioni

Le bocchette ed i relativi filtri devono essere utilizzate ad un regime massimo di rotazione del motore di 2500 giri/min e per brevi tempi. Un cattivo utilizzo può compromettere le prestazioni filtranti dell'insieme bocchetta-filtro.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARTUCCIA FILTRO

Composizione	Carbone di legno in estruso di pino e fisicamente attivo
Tipologia	Carbone attivo AC/20
Granulometria	Cilindretti diametro 3-4 mm
Densità assestata	450-500 Kg/m ³
Indice di benzolo	18 +/- 3
Superficie specifica BET	850 mmq/g
pH	9
Ceneri	Inferiore all'8%
Umidità	Minore del 10%
Quantità	100 g

