

meccanocar 470 00 Sollevatori idraulici a bottiglia

Codici:

- 470 00 04000-2570/2-Portata max 2 Ton
- 470 00 04100-2570/3-Portata max 3 Ton
- 470 00 04200-2570/5-Portata max 5 Ton
- 470 00 04300-2570/10-Portata max 10 Ton
- 470 00 04400-2570/12-Portata max 12 Ton
- 470 00 02540-2511/T20B-Portata max 20 Ton modello ribassato
- 470 00 04500-2570/20-Portata max 20 Ton
- 470 00 04550-2570/30-Portata max 30 Ton

Sollevatori idraulici a sfilo a funzionamento idraulico. Indicati per il sollevamento di automezzi di ogni genere. Dotati di controllo di sovrappressione ed arresto contro la sovraestensione. Conformi alle direttive CEE 89/392 e successive modifiche.

Dati tecnici

Modello	Portata Tons	Altezza minima mm	Corsa idraulica mm	Corsa a vite mm	Peso Kg
2750/2	2	181	116	48	2,9
2750/3	3	194	118	60	3,6
2750/5	5	216	127	70	4,8
2750/10	10	230	150	80	6,8
2750/12	12	230	155	60	8
2511/T20B	20	165	286	79	9,5
2570/20	20	242	150	60	11,5

ATTENZIONE: questa attrezzatura deve essere usata solo per sollevamento. Il cricco deve essere piazzato su un terreno solido e livellato. Le ruote del veicolo devono essere bloccate ed il freno a mano tirato. Il veicolo dovrà essere assicurato da supporti fissi di idonea portata prima di effettuare riparazioni sotto di esso. Non caricare il cricco oltre la portata indicata.

Prima di sollevare il veicolo accertarsi che il cricco sia in perfette condizioni. Non procedere a regolazioni della valvola di sicurezza pretarata.

Certificato di conformità alle norme CE

Il produttore, sotto la sua completa responsabilità, certifica che i prodotti suindicati commercializzati dalla Meccanocar S.r.l. Sono conformi alle Direttive Europee, ed in particolare alla Direttiva CE 89/392 e successive modifiche 91/368 – 93/44 e 93/68.

la valvola di sicurezza è stata tarata ad una pressione corrispondente ad una portata tra il 100% ed il 110% del valore nominale di carico.