

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica TEKNO MTH1**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme SAE 100R1 – EN853 1ST,1SN – EN 857 1SC
- Sottostrato: poliestere termoplastico
- Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alto carico
- Copertura: poliuretano anti abrasione stabilizzato ai raggi UV
- Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C
- Colore neri
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per uso oleodinamico ad alta pressione

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000710	3/16"	4,8	0,393	10,00	4710	325	18850	1300	1,180	30	0,13
5190000720	1/4"	6,4	0,468	11,90	4350	300	17400	1200	1,574	40	0,17
5190000730	5/16"	8	0,551	14,00	3480	240	13920	960	1,967	50	0,22
5190000740	3/8"	9,7	0,629	16,00	3260	225	13050	900	2,360	60	0,26