

MECCANOCAR 4430081260 – RETE PER RASATURA 1X50MT

Descrizione

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Caratteristiche generali

Il prodotto è una rete in fibra di vetro utilizzata come armatura in rasature o impermeabilizzazioni cementizie, per limitare il rischio di formazioni di fessure a causa del movimento del supporto. Lo speciale appretto con cui è rivestita la rende resistente agli alcali e ne migliora l'adesione al prodotto in cui è previsto l'inglobamento.

Campo d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato nelle impermeabilizzazioni, ad esempio in combinazione con guaine cementizie bicomponenti o nelle rasature dei rivestimenti a cappotto ed in tutti i casi in cui è richiesta una armatura di rinforzo.

Informazioni tecniche

Caratteristica	Valore	U.M.
Peso	160	gr/mq
Spessore medio	0,50	mm
Dimensione maglie	4x4	mm
Carico di rottura longitudinale	65	N
Carico di rottura laterale	40	N
Estensione longitudinale alla rottura	30	%
Estensione laterale alla rottura	125	%
Resistenza agli alcali	SI	

Indicazioni di imballaggio	Grammatura: --	Lunghezza: 50 m	Larghezza: 1 m
----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Modalità di applicazione

Inglobare la rete in fibra di vetro nello strato di prima mano, stendendo e comprimendo leggermente con spatola liscia la rete in modo da annegarla. Sormontare i teli adiacenti per uno spessore di almeno 5 cm. Applicare una seconda mano di prodotto sulla prima una volta asciugata (12-24 ore, a seconda delle condizioni climatiche).

Conservare in luogo fresco e asciutto, a riparo dal sole.

Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative. Smaltire, come rifiuto speciale urbano, in accordo con le leggi e le disposizioni locali. Non disperdere nell'ambiente.