meccanocar 411 00 10300-2688-Disincrostante spray carburatori.

NOME PRODOTTO:

Disincrostante per carburatori.

CLASSIFICAZIONE:

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato usato per la pulizia dei carburatori.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE:

Pulitore ad effetto disincrostante impiegato per la pulizia di carburatori, valvole, anelli, diffusori e segmenti elastici. La sua azione diminuisce i depositi carboniosi nei cilindri e nelle valvole facendo così risparmiare carburante, ottenendo anche un miglior rapporto aria-carburante e favorendo una migliore messa a punto del motore.

IMPIEGO:

Spruzzare sulla superficie da pulire da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare. Se non si vuole smontare il carburatore, si può spruzzare il prodotto nel condotto dell'aria (manicotto d'aspirazione) senza smontare il filtro se in plastica. Con filtro verniciato occorre smontarlo prima di effettuare l'operazione.

COMPOSIZIONE:

Miscela di solventi.
Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

CONFEZIONE:

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

CARATTERISTICHE:

- Aspetto e colore: liquido limpido sotto pressione.
- Peso specifico: 1,03 kg/l (riferito alla base).
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Contenuto in solventi: SI', circa 74%.
- Idrosolubile: NO.
- Liposolubile: SI', nei principali solventi.
- Propellente: miscela GPL uso tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO:

Recipiente sotto pressione. Protegge dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma e su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI:

Ricordarsi che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte e d accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.