



## meccanocar 411 00 14860-2784-Olio da taglio emulsionabile

### DESCRIZIONE

Lubrorefrigerante emulsionabile minerale, esente da cloro, zolfo, boro, "lattiginoso", dotato di una buona stabilità e tenuta all'attacco batterico, che garantisce una lunga durata delle emulsioni. Idoneo per lavorazioni su metalli ferrosi ed alluminio.

Prodotto studiato e formulato per operazioni di torneria ad alta velocità di acciai legati dove è necessario disporre di un prodotto detergente, lubrificante ed inibito contro la formazione di schiume.

L'olio da Taglio Meccanocar è inoltre adatto per operazioni di fresatura su macchine a controllo numerico e come prodotto multifunzionale nei centri di lavoro.

Il buon equilibrio dei componenti conferisce al prodotto una buona stabilità in acque dure.

Le percentuali d'impiego variano dal 3 al 5% in acqua.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- Colore: aranciato.
- Aspetto: liquido limpido.
- Aspetto dell'emulsione: bianca.
- pH al 3% in acqua: ASTM D 1287, 8,8-9,3.
- Peso specifico a +15°C: ASTM D 1298, 0,920 Kg/dm<sup>3</sup>.
- Punto di scorrimento: ASTM D 97, <=-10°C.

\* I valori sopraccitati non costituiscono specifica, e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.