

meccanocar

316 00 01800-801 – 316 00 01900-802 – 316 00 02000-803

Connettori di coda a tenuta stagna

Connettori di coda autosaldanti ed autorestringenti in poliolefina con anelli interni in plastica e stagno, completamente esenti da cadmio. Utilizzabili per l'unione e l'isolamento di uno o più cavi elettrici con il semplice utilizzo di un termosoffiatore per il restringimento.

La trasparenza del corpo dei connettori ne permette l'ispezione visiva.

Resistenti agli spruzzi d'acqua, non usare per applicazioni ad immersione. Rispondono alla normativa UR.



Modo d'uso

Inserire il cavo o i cavi all'interno del connettore, facendoli arrivare fino al fondo. Tramite l'utilizzo di un termosoffiatore riscaldare il connettore stesso ad una temperatura compresa tra 120°C e 210°C finché esso non si è retratto completamente effettuando l'isolamento elettrico e meccanico.

CODICE	DESCRIZIONE	Sezione cavi mm ²	Colore
316 00 01800	801	0,7 – 2,4	Verde
316 00 01900	802	2,0 – 4,0	Rosso
316 00 02000	803	3,5 – 8,0	Blu

Caratteristiche tecniche

Involucro esterno: poliolefina
 Anelli interni: plastica e stagno
 Temperatura d'esercizio: da -40°C a +105°C
 Temperatura di restringimento: da +120°C a +210°C