



meccanocar 411 00 15265-2881-Lubrificante per serrature

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE.

- Composizione: olio minerale distillato severamente raffinato e solventi.
- Propellente: miscela di G.P.L.
- Aspetto e colore: liquido paglierino sotto pressione.
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubilità: NO.
- Liposolubilità: SI.

CARATTERISTICHE.

Sblocca e lubrifica le serrature e tutte le parti meccaniche assemblate o soggette a movimento. Elimina e previene la ruggine. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Toglie l'umidità.

IMPIEGO.

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare. Lasciare agire qualche minuto per permettere al prodotto di penetrare ed agire anche in profondità. Se necessario ripetere l'operazione.

CONFEZIONE.

Bombola in banda stagnata non riciclabile. Denominazione "aerosol".

STABILITÀ IN MAGAZZINO.

Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso. PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione. IL PRODOTTO E' IRRITANTE PER LA PELLE.