



## meccanocar 411 00 17970-4610-Sgorgante per scarichi

### DESCRIZIONE

Sgorgante ad azione rapida. Libera le tubazioni, senza arrecare danno, da ogni tipo di occlusione o intasamento di natura organica.

E' consigliato per la manutenzione di scarichi e scoli poiché elimina: stracci, cartone, garze, grassi, detersivi, depositi calcarei, ecc.

Rispetta senza danneggiare tubature, parti in metallo, porcellana, ecc.

### MODO D'USO

Rimuovere l'eccesso di acqua dallo scarico, versare il prodotto lentamente servendosi di un imbuto e guanti. Lasciare agire per 5 minuti. Aggiungere lentamente poca acqua fredda e successivamente far scorrere acqua abbondantemente. Non diluire lo sgorgante con altri prodotti.

Dosi consigliate per sturare lavandini  $\frac{1}{4}$  del flacone, gabinetti da  $\frac{1}{3}$  a  $\frac{1}{2}$  flacone.

Si consiglia l'utilizzo dello sgorgante come prevenzione periodica con metà delle dosi indicate sopra.

Contiene acido solforico manipolare e trasportare con cautela.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:	Liquido limpido
Odore:	Caratteristico lieve
Colore:	Verde
pH tal quale:	1,0-0,5 sul t.q.
Punto/intervallo di ebollizione:	295-315°C
Densità relativa:	1,840 +/- 0,010
Solubilità in acqua:	Completa
Liposolubilità:	Non disponibile

### AVVERTENZE

Simboli:

C Corrosivo

Fraasi R:

R35 Provoca gravi ustioni

Fraasi S:

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico

S30 Non versare acqua sul prodotto

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Contiene: acido solforico al 98%