

## meccanocar 411 00 20810-6390-Ceramic engine oil additive

Additivo antiattrito per oli motore di moderna concezione, a base microceramica, compatibile con ogni tipo di olio minerale e sintetico, per motori benzina e diesel anche turbocompressi. La formulazione polarizzata permette al prodotto di ancorarsi alle superfici metalliche creando un velo lubrificante che abbatte l'attrito e diminuisce il calore prodotto ed i consumi di olio e carburante.

Diminuisce drasticamente gli attriti e la rumorosità, ripristina i valori di compressione, impedisce i grippaggi. Testato ed utilizzabile sui mezzi dotati di filtro catalizzatore, FAP o DPF, allunga la vite dei turbocompressori.

Indicato per ogni tipo di automezzo, particolarmente indicato su quelli dotati di sistema Start & Stop, dove i frequenti spegnimenti e riaccensioni provocano stress soprattutto a livello di bronzine, cilindri ed alberi a camme. Elimina la mancanza di lubrificazione durante gli avviamenti a freddo.

L'utilizzo dell'Additivo Antiattrito NT non altera le caratteristiche di base dell'olio usato negli autoveicoli ed è efficace anche nei cambi manuali e nei differenziali. **NON USARE SU MOTORI CON FRIZIONI A BAGNO D'OLIO** (per esempio motori di motocicli).



### Uso

Aggiungere il prodotto direttamente nell'olio. Un flacone da 300 ml è sufficiente per trattare fino a 5 Kg di olio. Per contenuti superiori è possibile aggiungere più flaconi. L'azione dell'additivo si protrae fino a 50.000 Km, ma non influisce sugli intervalli di cambio olio indicati dalle case costruttrici.

Con riserva di modifiche