

Tassellatore avvitatore-Trapano a percussione 18V-5,0Ah. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
30/10/2023

MECCANOCAR

4170020470 – EY78A1-LJ2G

Descrizione:

Possibilità di utilizzo con batterie da 18 e da 14,4 Volts.

Impugnatura a T per la migliore bilanciatura, attacco utensili rapido di tipo SDS-Plus con adattatore porta bits di serie.

Dotato di doppia batteria da 18Volts 5,0 Ah agli Ioni di Litio, 5 posizioni di frizione regolabili e posizioni fisse per foratura semplice e battente, regolazione elettronica di velocità, freno elettronico al rilascio del pulsante, selettore per utilizzo con funzione battente e foratura/avvitatura, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio.

Caratteristiche Tecniche:

Voltaggio	18V
Capacità batteria	5.0Ah (Li-Ionen)
Tempo di ricarica	65 / 80min.
Velocità a vuoto in rpm	0 - 1.250min-1 (rpm)
Colpi al minuto	0 - 4.750
Mandrino per trapano	SDS-plus
Misure	64 x 249 x 272mm
Peso (incl. batteria)	2.55kg
Accessori standard	2 x batterie EY9L54B caricatore EY0L82B incl. Box in plastica



Capacità della batteria				
Voltaggio				18V
Foratura + Fissaggio	Vite per calcestruzzo	Fori nel cemento e viti fissate	Ø 3.5mm x 30mm Ø 4mm x 25mm	230 pcs/carica
	Applicazione di fissaggio con tassello in plastica	Fori nel cemento e viti fissate	Ø 6mm x 30mm Ø 4.5mm x 25mm	170 pcs/carica
			Ø 3.5mm x 30mm	230 buchi/carica
			Ø 8mm x 30mm	150 buchi/carica
Foratura	Fori nel cemento		Ø 10mm x 40mm	100 buchi/carica
			Ø 12.5mm x 40mm	50 buchi/carica
			Ø 16.5mm x 40mm	17 buchi/carica