

MECCANOCAR

4180007100 – 5695

Descrizione:

Utensile dalle piccole dimensioni ma dalla grande potenza, con pinza di serraggio da 6 mm per l'utilizzo con frese, molette, platorelli con gambo da 6 mm per dischetti, ecc.

Utilizzabile sia nell'artigianato sia nell'industria per lavorazioni su metallo, legno, materie plastiche, operazioni di levigatura e smerigliatura, per la correzione di difetti su autocarrozzerie, per asportazione di materiale in punti nascosti.

Costruzione interamente in lega leggera con rivestimento della macchina in gomma antiolio ed antiscivolo, testa con rinvio di 90° dotata di foro di ingrassaggio per la meccanica interna, regolazione di velocità sul corpo macchina per il migliore utilizzo di ogni tipo di abrasivo. Scarico aria posteriore.

Fornito di serie con raccordo aria serie giappone cod. 3450005600-1/4M

Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** ¼ pollici
- **Albero:** 6 mm
- **Potenza:** 300 Watt
- **RPM:** 15000
- **Peso:** 0,55 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 320/ Max 390
- **LpA:** 85,1 db
- **Vibrazioni:** <2,5 m/s²

