


Codice Meccanocar 3930001000


Descrizione del funzionamento

Incollaggio professionale, potente e senza cavi fino a 90 minuti. La MG 5011, con il sistema a batteria CAS 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C ed una portata molto elevata di 20 g/min.

Dati tecnici

Temperatura	130 – 200 °C
Tempo di riscaldamento	1,5 min
Portata	20 gr/min
Diametro massimo dello stick	12 mm
Visualizzazione della temperatura	Visualizzazione a segmenti LED
Funzione, possibilità di sospensione	No
Softgrip	Sì
Modalità riposo	No
Ugello sostituibile	Sì
Regolazione della corsa	No
Temperatura, regolabile	Sì
Precisione della temperatura +/-	5 °C
Elemento riscaldante	Riscaldatore PTC
Campo di tensione (min.)	18 V

Durata dell'accumulatore	Fino a 90 minuti
Tensione accumulatore	18 V
Capacità dell'accumulatore	2 Ah
Tipo di accumulatore	ioni di litio
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli ioni di litio
Utilizzabile per	Pellicola, Vetro, Legno, ceramica, Pelle, metallo, Carta, Cartone / cartoncino, Teloni, Plexiglas®, Polistirolo, Tessuti
Temperatura di fusione	130 – 200 °C
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	256 x 78 x 188 mm
Variante	con 2,0 Ah batteria e caricabatterie
VPE1, peso netto	0,375 kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841085384
Ambito di consegna	incl. 18V 2,0 Ah CAS batteria, CAS caricatore & 3 stick di colla

Con riserva di modifiche tecniche