

Codice Meccanocar 4110020690

Filmante Siliconico è un innovativo prodotto a base di speciali miscele siliconiche studiato per creare un film che protegge i vari componenti dei mezzi agricoli dall'aggressione dei trattamenti anticrittogamici utilizzati per il trattamento delle colture. La sua applicazione ridona lucentezza alle superfici e forma una pellicola protettiva che impedisce allo sporco ed al verderame di intaccare le superfici trattate. Il prodotto è stato studiato appositamente per essere usato dopo il trattamento, con il quale forma un trattamento completo per la pulizia e la protezione delle superfici trattate dall'aggressione del verderame e dei vari trattamenti anticrittogamici utilizzati in agricoltura.



Caratteristiche chimico/fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Profumazione	Agrumato
Densità a 20°C	0,78 kg/l
Ph	Non applicabile
Punto di congelamento	< -20°C
Punto di infiammabilità	> 21°C

Modo d'uso e applicazioni

Il prodotto è pronto all'uso, applicarlo sulla superficie completamente asciutta dopo il lavaggio con il prodotto utilizzando l'apposito nebulizzatore o pistola a spruzzo avendo cura di stenderlo in maniera uniforme ad una distanza di circa 20 – 30 cm.

Il prodotto può essere utilizzato anche come rinnovatore di plastiche e gomme. In abbinamento con il nostro pulitore se ne consiglia l'applicazione almeno ogni 2 lavaggi. Attendere l'asciugatura completa prima di utilizzare il mezzo.



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Efficacia



Il corretto utilizzo del nostro prodotto sull'atomizzatore.

Prima del Trattamento



Trattamento Completato