



## meccanocar 411 00 16470-4050-Primer universel pour colles

Primer universel pour colles Meccanocar a une double fonction: comme détergent dégraissant et scellant pour toutes les surfaces. Efficace sur toutes les surfaces non poreuses comme les plastiques, les surfaces peintes, les métaux.

Améliore l'adhésion des colles à base de silicone, polyuréthane et de MS Polymère.

### CARACTÉRISTIQUES.

- Produit liquide, application facile.
- Utilisé comme agent de nettoyage et accrochant pour surfaces non poreuses.
- Indiqué pour les colles à base de silicone, polyuréthane et MS Polymère.
- N'agresse aucun type de peinture, plastique, caoutchouc, métal, etc.

### DONNÉES TECHNIQUES.

- Base: solvants et agents activateurs spéciaux
- Aspect: liquide transparent.
- Poids spécifique: 0,78 g/ml.
- Flashpoint: 13°C.

### DOMAINE D'UTILISATION.

Prétraitement des surfaces plastiques, peintes à la poudre époxy et d'autres types de surfaces non poreuses avant le collage et le scellage.

### MODE D'EMPLOI.

Passer un chiffon propre et sec sur les surfaces à coller ou à sceller.

On recommande de le passer dans une seule direction, de changer fréquemment le chiffon pour éviter que la saleté ne se redépose.

Laisser s'évaporer le produit pendant 5 minutes avant d'appliquer les produits de scellage. Ne pas attendre plus de 2 heures avant l'application du produit.

### STOCKAGE.

Le Primer universel pour colles Meccanocar, stocké dans son emballage scellé à des températures comprises entre +5°C et +25°C a une durée de 12 mois.

### AVERTISSEMENTS.

Les données figurant sur cette fiche se basent sur nos connaissances et nos expériences. Celles-ci ne sont pas contraignantes car, en raison de la diversité des matériels présents sur le marché et du fait que les conditions d'application échappent à notre contrôle, on doit vérifier, à travers des essais adéquats, l'aptitude du produit à l'usage spécifique pris en considération.

Contactez notre service technique pour toute information complémentaire.